

Druckluftfettpresse-DLautomatic

M 10 x 1-GRDR-MU

Artikel-Nr.:	18 073
EAN:	4103810180736
Rabattgruppe:	D

Technische Daten

Fettpressenanschluss druckseitig:	M 10 x 1
Füllnippel:	M 10 x 1
Füllvolumen (cm³):	500
Füllmöglichkeiten:	400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett
Übersetzungsverhältnis:	50:1
Fettförderung in den Fettpressenkopf:	mittels Federkraft
Durchmesser Fettpumpkolben (mm):	6
Betätigung Fettpumpkolben:	kontinuierliche Fettförderung mittels Druckluftmotor
Fördervolumen/Hub (cm³):	0,8
Empfohlener Luftdruck (bar):	6
Minimaler Luftdruck (bar):	2
Maximaler Luftdruck (bar):	8
Druckluftanschluss:	Schnellkupplung Rectus, Typ 26
Pumpendruck bei 8 bar Druckluft (bar):	400
Berstdruck System (bar):	850
Berstdruck Fettpressenkopf (bar):	1200
Schubstangenbetätigung:	über L-Griff
Verschlussdeckel:	lose
Wandstärke Fettpressenrohr (mm):	1,0
Lackierung:	graphitgrau
Gewicht (kg):	1,96

Spezifikation

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Düsenrohr, gerade, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	400 x 170 x 75
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	2,2

Verpackungseinheit:	1,0