

LW3009 Oil

Polyester-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

Ausstattung

- 15G
- 2-fach getaucht
- Touch
- wasserfest
- hohe Abriebfestigkeit
- beständig gegen: Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe
- hohe Grifffestigkeit auch bei glatten Gegenständen
- sehr gute Passform und hoher Tragekomfort

Einsatzgebiete:

Geeignet für Arbeiten in öligen und nassen Umgebungen, Montage- und Handhabungstätigkeiten sowie Lager und Logistik. Die zweifache Nitrilbeschichtung sorgt für hohe Öl- und Flüssigkeitsbeständigkeit, die wasserfeste Ausführung schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit. Dank Touch-Funktion auch für Arbeiten an Touchscreens geeignet. Bau, Montage, Lager, Industrie, Universal

Artikeldaten

- Art.-Nr.: HLW3009 + Größe (SB-Karte)
- Größen: 07 - 11
- Farbe: blau, Beschichtung: schwarz
- Material: Polyester, Beschichtung: Nitril+ Nitril-Mikroschaum
- Inhalt: 1 Paar
- MB/VE: 6/12
- Ursprungsland: CN
- Zolltarifnummer: 6116102091

Technische Merkmale

- DIN EN 388:2016+A1:2018 Cat. II - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
Abriebfestigkeit: 4
Schnittfestigkeit (runde Klinge): 1
Weiterreißfestigkeit: 2
Durchstichfestigkeit: 1
Schnittfestigkeit (gerade Klinge): X
- DIN EN 407:2020 - Schutzhandschuhe gegen Hitze und Feuer
Brennverhalten: X
Kontaktwärme: 1
Konvektive Wärme: X
Strahlungswärme: X
Spritzer geschmolzenen Metalls: X
Belastung durch Flüssigmetall: X
- EN ISO 21420:2020 + A1:2024 - Allgemeine Anforderungen an Handschuhe

