

LW3006 Noppen

Nylon Elasthan-Handschuh

mit Nitril-Schaum mit Noppen Beschichtung

Ausstattung

- 15G
- Touch
- Noppen
- hohe Abriebfestigkeit
- beständig gegen: Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe
- hohe Griffestigkeit auch bei glatten Gegenständen
- sehr gute Passform und hoher Tragekomfort

Einsatzgebiete:

Geeignet für Montage- und allgemeine Handhabungsarbeiten, Lager und Logistik sowie Sortier- und Verpackungstätigkeiten. Die Nitril-Schaumbeschichtung mit Noppen sorgt für sehr guten Grip bei trockenen und leicht öligen Oberflächen. Dank Touch-Funktion auch für Arbeiten an Touchscreens geeignet, Bau, Montage, Lager, Industrie, Universal.

Artikeldaten

- Art.-Nr.: HLW3006 + Größe (SB-Karte)
LW3006 + Größe (Polybeutel)
- Größen: 07 - 11
- Farbe: orange, Beschichtung: schwarz + orange
- Material: 15 Gauge, Nylon-Elasthan (Spandex), Beschichtung: Nitril-Mikroschaum + Noppen
- Inhalt: 1 Paar, 6 Paar
- MB/VE: 6/12
- Ursprungsland: CN
- Zolltarifnummer: 6116102091

Technische Merkmale

- DIN EN 388:2016 + A1:2018 Cat. II - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
Abriebfestigkeit: 4
Schnittfestigkeit (rund Klinge): 1
Weiterreißfestigkeit: 3
Durchstichfestigkeit: 1
Schnittfestigkeit (gerade Klinge): A
- DIN EN 407:2004 - Schutzhandschuhe gegen Hitze und Feuer
Brennverhalten: X
Kontaktwärme: 1
Konvektive Wärme: X
Strahlungswärme: X
Spritzer geschmolzenen Metalls: X
Belastung durch Flüssigmetall: X
- EN ISO 21420:2020+A1:2024 - Allgemeine Anforderungen an Handschuhe

